

## Sicherheitsdatenblatt

<b>1. Angabe des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens/der Firma</b>	Revision: 22. Oktober 2019		
Der Name und/oder die Nummer des Produkts. Cavo Møbel Politur 7132	Ersatz (früheres Datum) 14. Mai 2009		
Name, Adresse und Telefonnummer des Unternehmens. Produzent: CAVO Handel ApS Søndre vænge 19, 4560 Vig Tel. 59 62 83 30	PR-Nr.: In Prüfung.		
	Telefon-Nr. in Notsituationen. Der Arzt kann sich an das Giftinformationszentrum unter Tel.: 35 31 60 60 wenden.		
Varetyp: Politur für lackierte Holzmöbel.	Umfang: Innen.		
Nutzungsbeschränkungen: Niemand.	Voraussetzungen für die Sonderpädagogik: Niemand		
<b>2. Zusammensetzung/Angaben zu den Inhaltsstoffen.</b> Gefährliche Stoffe gemäß dänischer Gesetzgebung (Symbol und R-Satz stehen für den reinen Stoff). Flüchtige Stoffe sind in Abschnitt 8 mit ppm gekennzeichnet.			
Name.	Konzentration:	Symbol:	R-Sätze:
Lugtfri petroleum CAS nr. 64742-48-9	5-15 %	Xn	65-66
Ethanol CAS nr. 64-17-5	5-15 %	F	11
<b>3. Fareidentifikation.</b>			
 <b>Schädlich</b>			
Enthält: Naphta (Erdöl), hydrodesulfuriert schwer			
R 65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.			
S 23 Einatmen von Dämpfen vermeiden.			
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.			
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen: sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung vorzeigen.			
S 2 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.			
Sicherheitsregeln: 1-1 (1993)			
<b>4. Erste-Hilfe-Maßnahmen.</b>			
Allgemein:	Im Zweifelsfall sollte ein Arzt konsultiert werden.		
Inhalation:	Beim Einatmen größerer Mengen wird die Person an die frische Luft gebracht und ruhig gehalten.		
Augen:	Eventuelle Kontaktlinsen werden entfernt. Sofort mindestens 15 Minuten lang mit Wasser spülen.		
Haut:	Kontaminierte Kleidung wird sofort ausgezogen und kontaminierte Haut gründlich mit Wasser und Seife gewaschen.		
Verschlucken: Spülen Sie Ihren Mund aus, trinken Sie viel Milch/Wasser und suchen Sie ärztlichen Rat ein.			

Kein Erbrechen herbeiführen.

### 5. Brandbekämpfung.

Zum Löschen von Feuer verwenden: Schaum, Pulver oder das Feuer mit einer Decke oder ähnlichem ersticken.

### 6. Vorsichtsmaßnahmen gegen versehentliches Verschütten.

Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten mit Tüchern oder saugfähigem Material.

### 7. Handhabung und Lagerung.

**Handhabung:** Verschütten vermeiden.

**Lagerung:** Die Verpackung wird aufrecht an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort fern von Lebensmitteln gelagert.

### 8. Expositionskontrolle/persönliche Schutzausrüstung.

**Maßnahmen.** Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Ist dies nicht möglich, wird ein Atemschutz gemäß der Codenummer (Durchführungsverordnung der dänischen Arbeitsschutzbehörde über die Arbeit mit Produkten mit Codenummer) verwendet.

#### Grenzwerte.

Name	Ppm	mg/m <sup>3</sup>	Name	Ppm	mg/m <sup>3</sup>
Lugtfri Erdöl	25	145			
Ethanol	1000	1900			

Die angegebenen Grenzwerte entsprechen der Grenzwertliste der dänischen Arbeitsschutzbehörde (Oktober 2000). Für Stoffe, die mit \* gekennzeichnet sind, wird der Grenzwert administrativ festgelegt.

#### Persönliche Schutzausrüstung.

Atemschutzmasken: Niemand.

Handschutz: Verwenden Sie bei Bedarf Gummi- oder PVC-Handschuhe.

Augenschutz: Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Spritzgefahr besteht.

Hautschutz: Hautkontakt vermeiden.

### 9. Physikalische und chemische Eigenschaften.

Körperliche Verfassung:	Flüssig	Gewicht % org. Lösemittel:	10 – 25
Flammpunkt °C:	> 65	Mit Wasser mischbar	Ja
Spezifisches Gewicht (kg/l):	ca. 0,9	Ph:	Ca. 7

### 10. Stabilität und Reaktivität.

Das Produkt ist bei normalem Gebrauch stabil.

**11. Toxikologische Informationen (Gefährliche Eigenschaften).**

Inhalation: Das Einatmen größerer Mengen kann die Atemwege reizen.

Augen: Spritzer in den Augen können zu Irritationen führen.

Hautkontakt: Kann bei häufiger Anwendung irritierend sein.

Verschlucken: Größere Mengen können Durchfall verursachen.

Eine chemische Lungenentzündung kann auftreten, wenn das Produkt durch Erbrechen in die Lunge gelangt.

**12. Umweltinformationen.**

Das Produkt ist biologisch abbaubar.

**13. Entsorgung.**

Rückstände des Produkts werden klassifiziert als: chemische Abfälle

Abfallart: H

Abfallkarte: 3.21

EAK-Kode: 08 01 02 00

**14. Informationen zum Transport.**

Der Transport kann gemäß ADR für den Straßentransport, RID für den Schienenverkehr und IMDG für den Seeverkehr erfolgen.

ADR/RID: -

IMDG:-

Sorte/Punkt/Liter:

Klasse:

Pk.gr.

MP

UN-Nr.

Ems

MFAG

Name des Transports:

Name des Versands:

Ungefährliche Güter

Ungefährliche Güter

**15. Informationen zu Vorschriften.**

In Übereinstimmung mit der "Durchführungsverordnung über die Einstufung, Verpackung, Kennzeichnung, den Verkauf und die Lagerung chemischer Stoffe und Produkte" des Umweltministeriums und der "Durchführungsverordnung zur Bestimmung von Codenummern" der dänischen Arbeitsschutzbehörde wird das Produkt wie folgt gekennzeichnet:

Kennzeichnung der Gefahren:

Xn Gesundheitsschädlich

Enthält:

Lugtfri Terpentin

R-Sätze:

65 (siehe Abschnitt 3 für den Volltext)

S-Sätze:

23-24-62-2 (siehe Abschnitt 3 für den Volltext)

MAL-Code 1993:

1-1

MAL-Zahlen:

140

**16. Sonstige Informationen.**

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unserem derzeitigen Kenntnisstand sowie auf der EU- und nationalen Gesetzgebung. Die Arbeitsbedingungen des Nutzers liegen außerhalb unserer Kontrolle. Die Hinweise in diesem Sicherheitsdatenblatt gelten unter der Voraussetzung, dass das Produkt wie in Abschnitt 1 beschrieben verwendet wird, und es wird vorausgesetzt, dass Verwendungsbeschränkungen und besondere Schulungsanforderungen eingehalten werden. Es liegt stets in der Verantwortung des Nutzers, die im nationalen Recht festgelegten Anforderungen einzuhalten. Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind als Beschreibung der Sicherheitsanforderungen zu verstehen, die an das Produkt gestellt werden. Die Informationen stellen keine Garantie für die Eigenschaften des Produkts dar.

Das ausgefüllte Sicherheitsdatenblatt darf nur mit Genehmigung des Herstellers nachproduziert werden.

